



EXCELLIUM NF 5W-40



Çok yüksek performans seviyesinde Elf sentetik teknolojisi ile üretilmiş, Benzinli ve Dizel motorlar için tasarlanmıştır. Excellium NF 5W 40 geliştirilmiş yeni formüllü motor yağıdır, Elf ürün gamının mevcut referansı ile 5W 40 seviyesi için üretilmiştir

UYGULAMALAR

Modern Teknoloji ile üretilmiş tüm Benzinli/Dizel motorlar için

Tüm Kullanım Şartlarında

Sportif sürüş için

Uzatılmış yağ değiştirme periyodu

- Çok subaplı, turbo şarjlı, katalitik konvertörlü olan veya olmayan tüm modern benzinli ve turbo şarjlı olan veya olmayan tüm dizel motorlar için üretilmiştir.
- Her türlü yol şartlarında, (Şehirçi, Şehirlerarası, Otoban) özellikle zorlu şartlar için adapte edilmiştir
- Tüm sürüş şartlarında, özellikle zorlu ve yüksek hız şartlarında güvenli koruma ve performans sağlar
- Motor üreticilerinin uzun yağ değiştirme aralıkları göze alınarak özel olarak dizayn edilmiştir.

Araç üreticisinin el kitabında önerilen tavsiyeler dikkate alınmalıdır.

ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

ACEA 2007: A3 / B4

API : SL / CF

Üretici Onayları

MERCEDES BENZ : MB sayfa 229.3 (MB,Chrysler...)

VOLKSWAGEN : VW 502.00 / VW 505.00 (VW,Audi,Seat,Skoda..)

BMW : Long life 98 (BMW, Mini...)

GENERAL MOTORS : GM-LL-B025 (Opel,Saab,Vauxhall,Chevrolet...)

PORSCHE

AVANTAJLAR

**Optimum Performans
Üstün motor temizliği ve
koruması**

**Soğukta çalışmayı
kolaylaştırır**

Motor ömrünü uzatır

Uzun yağ değişim aralıkları

- Özellikle zamana bağlı aşınmalara karşı üstün motor koruması
- Maksimum motor temizliği sağlar
- Üstün termal stabilite, oksidasyona ve herhangi bir organik bozunmaya karşı zor koşullarda dayanıklılık
- Daha uzun bir motor ömrü sağlayan soğukta hızlı yağlama özelliği
- Motor üreticilerinin uzun yağ değişim aralıklarını karşılar

KARAKTERİSTİKLER

EXCELLIUM NF 5W40	Metod	Birim	SAE Grade 5W40
Özgül ağırlık @ 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	852,6
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	85,11
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,05
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-39
Alevlenme Noktası	ASTM D 92	°C	228
T.B.N.	ASTM D 2896	mgKOH/g	10,1

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi

İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768

Ümraniye-İSTANBUL

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .

Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

EVOLUTION SXR 5W40
Revizyon tarihi Kasım 2007

