



SOLARIS LSX 5W30



ELF sentetik teknolojisiyle tüm dizel ve benzinli motorlar için üretilen, üstün performanslı motor yağı. Özellikle egsoz gazının iyileştirilmesini sağlayan sistemler içeren motorlar için formüle edilmiştir.

UYGULAMALAR

Özellikle son teknoloji içeren tüm Benzinli ve Dizel Motorlar için

Tüm kullanım koşullarında

Her mevsimde spor sürüş

- Son teknoloji ürünü motorlarda (2000 model ve sonrası) çok supaplı, turboşarjlı, direk enjeksiyonlu katalitik konvertörü bulunan veya bulunmayan araçlarda tavsiye edilir. Özellikle egsoz gazının iyileştirilmesini sağlayan sistemler içeren Mercedes-Benz, BMW ve VW markalı araçlarda
- Tüm yol şartlarında (şehiriçi, otoban vs.) özellikle zorlu kullanım şartlarında
- Tüm sürüş şartlarında, özellikle spor ve yüksek hızlı

ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

Üretici Onayları

- ACEA 2004 : C3 ve A3/B4
- API : SM/CF
- MERCEDES-BENZ: MB p.229.31, MB p.229.51
- BMW : BMW Longlife 04
- VOLKSWAGEN: VW 502.00/505.00/505.01

AVANTAJLAR

Çevreye duyarlı

Uzatılmış yağ değişim aralıkları

Üstün motor temizliği ve koruması

Sınırlı yağ tüketimi

- İçerdiği düşük sülfür, kül ve fosfor bileşenleri (low SAPs) teknolojisi sayesinde, egsoz gazları emisyonlarını düşüren sistemlerin optimize edilmesini sağlar
- Üstün oksidasyona karşı dayanımı sayesinde, motor üreticilerinin en zorlu uzatılmış yağ değişim gereksinimlerini sağlar (20000km-40000km)
- İçerdiği katı katkı paketi sayesinde motora aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.
- Üstün deterjan ve dağılma özellikleri sayesinde motor temizliğini maksimum seviyede tutar
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır

KARAKTERİSTİKLER

| ELF SOLARIS LSX | Metod | Birim | SAE 5W30 |
|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| Viskozite @ 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 70 |
| Viskozite @ 100 °C | ASTM 445 | mm ² /s | 11,9 |
| Viskozite Endeksi | ASTM D 2270 | - | 168 |
| Akma Noktası | ASTM D 97 | °C | -39 |
| Alevlenme Noktası | ASTM D 92 | °C | 234 |
| B.N. | ASTM D 2896 | mgKOH/g | 7 |

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

SOLARIS LSX 5W30
Revizyon tarihi Kasım 2007

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

