



PERFORMANCE XR

15W40

Dizel motorlar için çok dereceli motor yağı

UYGULAMALAR

- Tüm mevsimlerde , en zorlu şartlar altında çalışan Dizel motorlar için geliştirilmiştir

ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

- ACEA : E1
- API : CF / SF

Üretici Onayları

- MERCEDES-BENZ : MB- Approval 227.1
- CATTERPILLAR : TO-2

AVANTAJLAR

Teknik Performans

- Çok dereceli
- Çok yüksek viskozite derecesi
- Çalışma sırasında viskozite değerini korur
- Mükemmel deterjan seviyesi
- Çok yüksek dispersan özelliği
- Aşınmaya ve korozyona karşı üstün koruma

KARAKTERİSTİKLER

PERFORMANCE XR 15W40	Birim	SAE Grade 15W40
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m ³	887
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	13,8
Viskozite Endeksi	-	135
Akma Noktası	°C	-36
Alevlenme Noktası	°C	>200
T.B.N.	mgKOH/g	11

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

PERFORMANCE XR 15W-40

Revizyon tarihi Eylül 2007

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

