



# PERFORMANCE VICTORY

## 15W40

Sentetik bazlı üstün performanslı Dizel motor yağı

### UYGULAMALAR

Tüm dizel motorlar  
Tüm kullanım şartlarında  
Çevre

- Dizel motorlar için belirlenen düşük emisyon gereksinimlerini karşılar
- En zorlu kullanım şartlarında üstün performans sunar (Nakliye, inşaat ..)
- EURO 2, EURO 3 ve EURO 4 normları karşılar ( DAF ve MAN Euro 4 motorları hariç)

### ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

- ACEA : E5 / E7
- API : CI-4 /SL

Üretici Onayları

- MERCEDES BENZ : MB sayfa 228.3
- MAN : M 3275
- CUMMINS : 20071 / 72 / 76 / 77 / 78
- VOLVO : VDS-3
- MTU OIL : TYPE 2
- MACK : EO-M +
- RENAULT TRUCKS : RLD / RLD 2
- ZF : TE-ML 04C
- CATERPILLAR : CAT ECF -1

### AVANTAJLAR

Uzatılmış yağ değişim aralıkları  
Tüm filonuz için tek bir yağlayıcı  
Üstün teknik performans

- Yüksek performans seviyesi daha uzun yağ değişim aralıkları sağlar
- Filonuzda ki tüm Dizel motorlar için tek bir motor yağı
- Aşınmaya ve korozyona karşı üstün koruma
- Vernikleşmeye karşı etkili
- Çalışma sırasında mükemmel viskozite kararlılığı
- Çok yüksek deterjan ve dağılma seviyeleri

### KARAKTERİSTİKLER

PERFORMANCE VICTORY 15W40	Birim	SAE Grade 15W40
Özgül ağırlık @ 15 °C	kg/m3	883
Viskozite @ 40 °C	mm2/s	105
Viskozite @ 100 °C	mm2/s	14,2
Viskozite Endeksi		142
Akma Noktası	°C	-30
Alevlenme Noktası	°C	>200
T.B.N.	mgKOH/g	10,3

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi  
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768  
Ümraniye-İSTANBUL

PERFORMANCE VICTORY 15W40  
Revizyon tarihi Eylül 2007



Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..