



TRANSELF TYPE B 85W140



Şanzımanlar ve diferansiyeller için aşırı basınç katkıları içeren dişli yağı

UYGULAMALAR

Binek araçların ve kamyonların mekanik şanzımanlarında kullanılır

- Binek araçların, kamyonların, tarım makinalarının ve iş makinalarının mekanik şanzımanlarında kullanılmak üzere adapte edilmiştir.
 - Hipoid akslar
 - Hidrolik direksiyon sistemleri

ONAYLAR

Uluslararası onaylar

Üreticilerin gereksinimlerini karşılar

- API : GL 5 (uluslararası API spesifikasyonlarının en yüksek düzeydeki gereksinimlerini karşılar)
- DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO

AVANTAJLAR

- Aşırı basınç ve aşınma önleyici özellikleri sayesinde ağır yükler ve tekrarlanan şok yükler altında üstün bir dişli performansı elde edilmesini sağlar.
- Çalışma sırasında performansını korur
- Su bulunan çalışma koşullarında dahi, çelik ve bakır için pasa ve korozyona karşı üstün koruma
- Tüm sıcaklıklarda verimli bir yağlama olmasını sağlayan yüksek viskozite indeksi
- Termal stabilite
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Köpürmeye karşı dayanıklı

KARAKTERİSTİKLER

TRANSELF TYPE B	Birim	SAE 85W140
Özgül Ağırlık @ 15 °C		0,910
Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	345
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	25
Viskozite İndeksi		92
Akma Noktası	°C	-15

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

TRANSELF TYPE B 85W140
Revizyon Tarihi Temmuz 2005

