



TRANSELF EP 80W



Şanzımanlar için aşırı basınç katkıları içeren dişli yağı

UYGULAMALAR

Binek araçlar, kamyonetler, iş makineleri ve tarım makinelerinin mekanik şanzımanlarında kullanılır

- Binek araçların, kamyonların, tarım makinelerinin ve iş makinelerinin mekanik şanzımanları için uyarlanmıştır.
 - Mekanik şanzımanlar
 - Orta yükler altında çalışan diferansiyeller
 - Hidrolik direksiyon sistemleri

ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

Üretici Onayları

- API: GL 4 (Uluslararası API spesifikasyonlarını karşılar)
- MAN 341 TYPE Z-1 (eski MAN 341 type N)
- ZF TE – ML 02A, 17A
- MERCEDES sayfa 235.1
- Aşağıdaki üreticilerin gereksinimlerini karşılar
DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO...

AVANTAJLAR

- Aşınmaya karşı koruma ve aşırı basınç özellikleri sayesinde uzun bir diş ömrü sağlar.
- Suyun bulunduğu çalışma koşullarında dahi çelik ve bakır için paslanmaya karşı koruma
- Tüm sıcaklık şartlarında verimli bir yağlama sağlayan yüksek viskozite indeksi ve düşük akma noktası
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Köpürme önleyici özellikleri

KARAKTERİSTİKLER

TRANSELF EP	Birim	SAE 80W
Özgül Ağırlık @ 15 °C	-	0.894
Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	105
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	17,5
Viskozite İndeksi	-	96
Akma Noktası	°C	-24

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

TRANSELF EP 80W
Revizyon Tarihi Eylül 2007



Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..