

## 4 zamanlı motorlar için özel güçlendirilmiş sentetik bazlı motor yağı

### UYGULAMALAR

#### Scooter Uygulaması

#### Tavsiye

#### Kullanım Önerisi

- Scooter 4 Strada 4 zamanlı scooterlar için tavsiye edilmiştir.
- Bu ürün hem ağır şehir trafiği şartlarını (sıcak vuruş) hem de uzun yolculuk gereksinimlerini karşılar.
- Scooter 4 Strada 4 zamanlı katalitik konvertörler ile uyumludur. Tavsiye edilen yağ değiştirme aralıklarına ve minimum viskozite gereklilikleri uyulmalıdır. Bu ürün kurşunsuz yakıtlarla uyumludur.

### PERFORMANS

#### Güçlendirilmiş Sentetik

#### Viskozite 10W-40

#### Mekanik Rahatlık

#### API SH

- Scooter 4 starda sentetik baz yağlarıyla güçlendirilmiş sentetik motor yağıdır. Optimum yağlama ve yüksek motor temizliği sağlar.
- Bu multigrade üründe viskozite derecesini arttıran katıklar kullanılmıştır. Bu katıklar yüksek sıcaklıkta yağı kalınlaştırır ve düşük sıcaklıkta akışkanlığını artırır.
- Katıklarla sağlanan koruyucu tabaka metal yüzey tarafından emilerek sürüş rahatlığı sağlar ve mekanik gürültüyü azaltır.
- MOTO 4 HP ECO, API SH seviyesini karşılar ( American Petroleum Institute), bu seviye uluslararası motorsiklet üreticileri tarafından gerekli bulunmaktadır.

### AVANTAJLAR

#### Soğukta İlk Başlama

#### Deterjan özelliğinden gelen temizlik kontrol

#### Servis masraflarını düşürme

- Metallerin -25°C (soğukta ilk başlama) ile +330°C arasındaki sıcaklık değişimleri madeni yağlar için uygun viskozite gerektirir. Scooter 4 Strada katkıları viskozite indexini artırır: Yağ yüksek sıcaklıkta kalındır ve düşük sıcaklıkta akışkandır.
- Scooter 4 Strada'nın deterjan katkıları sıcaklığa direnç özelliklerini kullanarak depozit oluşumuna karşı çalışır.
- Scooter 4 Starda'nın formülü yağın buharlaşmasını engeller ve yağ değiştirme aralıklarını artırır. Motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini (kullanım ve bakım) düşürür.

#### TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi  
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768  
Ümraniye-İSTANBUL

1/2

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

**Scooter 4 Strada**  
**Revizyon Tarihi : Haziran 2007**

Certified ISO 9001 by





Verilen tipik özellikler ortalama deęerleri temsil etmektedir.

## KARAKTERİSTİKLER

	Birim	
Yoęunluk @ 15 °C	kg/dm <sup>3</sup>	0,870
Parlama Noktası	°C	212
Kinematik Viskozite @ - 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	90,94
Kinematik Viskozite @ 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,7
Viskozite Indexi		153
Sülfür kül oranı	aęırlık ile	0,82
Akma Noktası	°C	-33

### TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi  
İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768  
Ümraniye-İSTANBUL

2/2

Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .  
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

**Scooter 4 Strada**  
**Haziran 2007**